PRODUCT DATA SHEET

GRAFITACK 200/300 PLUS SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 1210 tot 1268 en 1328 tot 1339
(behalve 1217, 1218, 1225, 1226, 1334, 1335 & 1336)

UITGAVE 01.12.2020

GRAFITYP
makes you stick

BESCHRIJVING

De Grafitack 200/300 serie is een polymeer gekalanderde PVC beletteringsfilm met permanente lijm.

TOEPASSINGSGEBIED

De Grafitack 200/300 serie werd speciaal ontwikkeld voor alle mogelijke buitentoepassingen tot 7 jaar op een vlakke ongeribbelde ondergrond, bv. voor de belettering van auto's, boten en vrachtwagens, voor decoraties van etalageruiten en reclameborden, maar ook voor dagelijks reclamewerk, binnen en buiten.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

SAMENSTELLING

FILM
75µm glanzende polymeer gekalanderde PVC film.
LIJM
Permanente drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.
RELEASE LINER
Gesiliconeerd wit clay-coated papier van 120 g/m².

PRODUCTVOORDELEN

- Hoogglanzende kleuren, die steeds voor een prachtig resultaat zorgen.
- Ref. 1210 heeft een gekleurde siliconenlaag om het peelen te vergemakkelijken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID -50 ± 5%

TEMPERATUUR 23 ± 2°C

		TESTMETHODE	RESULTAAT
1	**Dikte film (1)** **Dikte film + lijm + release liner**	Din53370	75µm 240µm
2	**Rek tot breuk (productielengte) (2)** **Rek tot breuk (dwars)**	Din53455	> 150% > 150%
3	**Dimensionele stabiliteit (3)**	Finat 14	< 0,40mm
4	**Kleefkracht na 20 minuten (4)** **Kleefkracht na 24 uren**	Finat 1	13 N/25mm 16 N/25mm
4	**Quickstick (5)**	Finat 9	9 N
5	**Max. levensduur bij buitengebruik (6)**	-	tot 7 jaar 1266 = 3 jaar
6	**Temperatuurbereik bij aanbrenging** **Temperatuurbereik bij gebruik**	-	+5°C tot +40°C -15°C tot +90°C
7	**Brandbaarheid** Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend		

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld (5) Gemiddeld (6) Midden-Europese omstandigheden

PRODUCT DATA SHEET

GRAFITACK 200/300 PLUS SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 1210 tot 1268 en 1328 tot 1339

(behalve 1217, 1218, 1225, 1226, 1334, 1335 & 1336)

UITGAVE 01.12.2020

OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).
Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

FILMKLEUR

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.
De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.
Meer informatie in onze garantiecertificaten.
Wijzigingen voorbehouden.

PRODUCT DATA SHEET

GRAFITACK 200/300 PLUS SERIE METALLIC KLEUREN

REFERENTIES 1217, 1218, 1334, 1335 & 1336

UITGAVE 01.12.2020

GRAFITYP
makes you stick

BESCHRIJVING

De Grafitack films 1217, 1218, 1334, 1335 & 1336 zijn polymeer gekalanderde PVC beletteringsfilms met permanente lijm.

TOEPASSINGSGEBIED

De Grafitack 200/300 metallic films werden speciaal ontwikkeld voor alle mogelijke buitentoepassingen tot 3 jaar op een vlakke ongeribbelde ondergrond, bv. voor de belettering van auto's, boten en vrachtwagens, voor decoraties van etalageruiten en reclameborden, maar ook voor dagelijks reclamewerk, binnen en buiten.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

SAMENSTELLING

FILM
75µm metallic polymeer gekalanderde PVC film.
LIJM
Permanente drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.
RELEASE LINER
Gesiliconeerd wit clay-coated papier van 120 g/m².

PRODUCTVOORDELEN

- Hoogglanzende kleuren, die steeds voor een prachtig resultaat zorgen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID -50 ± 5%

TEMPERATUUR 23 ± 2°C

		TESTMETHODE	RESULTAAT
1	**Dikte film (1)** **Dikte film + lijm + release liner**	Din53370	75µm 240µm
2	**Rek tot breuk (productielengte) (2)** **Rek tot breuk (dwars)**	Din53455	> 150% > 150%
3	**Dimensionele stabiliteit (3)**	Finat 14	< 0,40mm
4	**Kleefkracht na 20 minuten (4)** **Kleefkracht na 24 uren**	Finat 1	12 N/25mm 15 N/25mm
5	**Quickstick (5)**	Finat 9	9 N
6	**Max. levensduur bij buitengebruik (6)**	-	3 jaar
7	**Temperatuurbereik bij aanbrenging** **Temperatuurbereik bij gebruik**	-	+5°C tot +40°C -15°C tot +90°C
8	**Brandbaarheid** Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend		

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld (5) Gemiddeld (6) Midden-Europese omstandigheden

PRODUCT DATA SHEET

GRAFITACK 200/300 PLUS SERIE METALLIC KLEUREN

REFERENTIES 1217, 1218, 1334, 1335 & 1336

UITGAVE 01.12.2020

OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).
Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

FILMKLEUR

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.
De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.
Meer informatie in onze garantiecertificaten.
Wijzigingen voorbehouden.