



POLYMERIC LAMINATE 70 FR GLOSSY

glossy 7087

Film de protection PVC polymère brillant et résistant aux rayures pour embellir et protéger les impressions - résistant jusqu'à 7 ans

Le film de pelliculage à froid polymère et autocollant embellit et protège les impressions plates et légèrement courbes à l'intérieur et à l'extérieur. Le film brillant absorbe une grande partie des rayons UV, ralentissant ainsi la formation de bulles et le jaunissement des impressions. La surface résistante aux rayures du film transparent produit une finition de qualité et protège des influences extérieures.

Avantages

- surface résistante aux rayures
- protection UV
- ignifugé, B1 certifié

Remarques générales

- Température de travailler: min. 8°C
- Plage de température: de -40°C à +90°C
- La durée de conservation: 2 ans
- La durée de vie: 7 ans

Données physiques

Nom	Valeur	Norme
Epaisseur (film) [µm]	70	ISO 4593
Epaisseur (totale) [mm]	0,10	
Poids adhésif [g/m²]	30	
Adhérence sur l'acier (24h) [N/25mm]	15	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle sens de marche [<%]	-3	FTM 14
Stabilité dimensionnelle sens transversal [<%]	1.5	FTM 14
Unités de brillance 60° [GU]	~80	DIN EN ISO 2813
Inflammabilité sur l'aluminium	selbstverlöschend	DIN 75200

Propriétés



- Außenbeständig
- Flammhemmend ausgerüstet

Conservation

La durée de conservation repose sur l'expérience pratique et sur des tests de vieillissement avec collage vertical sous un climat normal d'Europe centrale.

La durée de vie dépend de la préparation du substrat, des conditions climatiques et des influences environnementales. Une utilisation dans des conditions extrêmes (climat tropical, humidité de l'air élevée, fort rayonnement UV, pollution de l'air importante) réduit considérablement la durée de conservation.