

Productinformatie

D-Line L362 is een glanzende, transparante polymeer lamineerfolie met een sterke high tack lijmlaag. Ideaal voor moeilijke ondergronden zoals kunststof, ruwe oppervlakken en laag-energetische materialen. Geschikt voor langdurige binnen- en buitentoepassingen. Voor latex-, (eco)solvent- en UV-printsysteem.

Eigenschappen

- 300µm;
- Polymeer PVC;
- Hoogglanzend;
- (eco)Solvent, Latex- en UV-inkt;
- Hoge kleefkracht.

Toepassing

Laag-energetische materialen zoals kunststoffen / plastics, ruwe oppervlakken. Binnen en buiten toepassing

Applicatieadvies

- Zorg, voor verwerking, dat de print volledig is gedroogd.

Technische data

Face material	Polymeer PVC
Gewicht in gr. / Dikte in µm	- gr / 300 µm
Lijm	High tack, permanent, transparant
Liner	80 gsm PE coated kraft liner
Inkt	(eco)Solvent, UV, Latex
Formaat	1370 mm x 25m
Opslag	1 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking
Opslag conditie	50 - 55 % luchtvochtigheid, 15 - 25 °C
Applicatietemperatuur	> 10 °C

01-2026 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND
Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË
Slamstraat 10
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts