

Productinformatie

De D-Line Blockout Polymeer is een zeer stabiele 7 jaars polymeer met een zwarte lijm. Hierdoor zeer geschikt voor retail raamdecoratie.

De folie is gelamineerd met een dubbelzijdig gelamineerd PE-gecoat siliconenpapier (145 g/m²). De PVC-folie biedt een uitstekende dimensionale stabiliteit. De zwarte lijm garandeert een zeer goede ondoorzichtigheid. De PVC-folie is bestand tegen de aantasting door solventinkten tijdens het drukproces en garandeert een zeer goed drukresultaat met alle standaard solvent- en eco-solvent-inkjetprinters.

Toepassing

Retail, raamfolie, dubbelzijdige visuals, binnen- en buitenreclame

Eigenschappen

- Blockout Polymeer;
- Zwarte lijm;
- 7 jaar kwaliteit;
- Eenvoudig monteren, low-tack;
- Geen lijmresten;
- Stabiel.

Applicatieadvies

- Bijzonder geschikt voor gebruik op gladde en licht gebogen oppervlakken;
- Zorg dat de print volledig is gedroogd;
- Wij adviseren de print minimaal 24 uur te laten drogen voordat u gaat lamineren.

Technische data

Face material	Polymeer
Gewicht in gr. / Dikte in µm	145 g/m ² / 75µm
Lijm	Zwart, solvent
Liner	Dubbelzijdig PE gecoat
Inkt	(eco) Solvent, UV, Latex
Formaat	1372mm x 30m 1620mm x 30m
Opslag	2 jaar, mits opgeslagen in originele verpakking
Opslag conditie	50 % luchtvochtigheid, 20 - 25 °C
Applicatietemperatuur	+10 °C - +40 °C

06-2019 Informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gebruikers moeten zelfstandig bepalen, voorafgaand aan het gebruik, of het materiaal geschikt is voor de specifieke toepassing. Dimix is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van het product, in de toepassing of substraat waarop het wordt aangebracht. Bij twijfel over de juiste toepassing methoden of het gebruik, neem dan contact op met Dimix.

NEDERLAND
Minervum 7097
4817 ZK Breda
T: +31 (0)76 820 08 30
info@dimix.nl

WWW.DIMIX.COM

BELGIË
Seinhuisstraat 7 bus 4
3600 Genk
T: +32 (0)89 46 05 60
info@dimix.be

DIMIX
digital printing experts